

WARIANTY:

Wariant I - zasilanie z rozdzielnicy RSC, należy wykonać w przypadku uzyskania przez Inwestora od zakładu energetycznego, mocy zasilania rezerwowego równej 100kW.

Wariant II - zasilanie z szynoprzewodu, należy wykonać w przypadku NIE uzyskania przez Inwestora od zakładu energetycznego, mocy zasilania rezerwowego równej 100kW

UWAGI:
- podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów budynku i w razie potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenie lub wzmocnienie budynku,
- stały nadzór nad robotami remontowymi powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi,
- w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe należy wyłączyć z eksploatacji, a teren zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich,
- w razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac - wezwać projektanta, które w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania,

Instalacja siłowa

	Łącznik oświetleniowy natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Łącznik oświetleniowy schodowy natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Łącznik oświetleniowy świecznikowy natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Przycisk natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Łącznik oświetleniowy natynkowy 1P, 10A, IP44, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Przycisk sterujący do systemu DALI
~1f	Wypust 1-fazowy (1P+N+PE)
~3f	Wypust 3-fazowy (3P+N+PE)
24V	Wypust 24V
PPOŻ	Główny pożarowy wyłącznik prądu,1 styk przełączny,
	Szynoprzewód oświetleniowy L=3m, I-25A, 1P+N+PE typ KBB25ED2303, prod. Schneider Electric
	Rozdzielnica natynkowa typu Pragma, prod. Schneider Electric
	Gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP44, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
2	Gniazdo natynkowe 2P+N+PE, 16A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Puszka podlogowa 2x2moduły, do montażu czterech gniazd ogólnych 1P+N+PE, montaż w wylewce betonowej
ZG	Zestaw gniazdowy: 2 x 3P+N+PE (63A), 2 x 3P+N+PE (32A), 4 x 1P+N+PE

LEGENDA

Instalacja oświetleniowa

C1	GOT 150W 1xHQI-E 150W/830 E40
D2	DLN 220 6490 2x26W 2xPL-C 26W/840 4P
M1	NEW LINE 255 2x55W 2xPL-L 55W/840
F5	CANLUX STEEL PC IP65 T8 1x36 1xL 36 W/840 36W
D5	GD DLN 255 CDM-T 150W 1xCDM-T 150W/942 RX7s
D3	PLAFO T5 40W 1xPhilips TL5C 40W/830
F4	PROFI 58 1x80W BAR OP 1xPhilips TL5 80W/830 HE
D1	DL 220 6490 2x26W DW Glass 2xPL-C 26W/840 4P
F6	ISOLUX PC IP 65/T8 2xL 36 W/840 36W
F3	CANProfilLite 2 1x80W PLX 1xT5 80W/830
F2	THLA T5 2xFDH 80W
	Oprawa OH prod. Manamana, różne wielkości
	Naświetlacz metalohalogenowy MHL 02 NEW AS MTH-70W, prod.CANDELUX
E1	Oprawa kierunkowa naścienna - Mars 1x8W 3H
E2	Oprawa kierunkowa nastropowa - Venus 1x8W 3H
AW	Oprawa oś. awaryjnego - CANELUX I-TECH 3W

UWAGA:
W salach konferencyjnych oprawy wyposażyć w stacznik/i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem DALI

pfa
Piotr Fortuna Architekci
81-310 Gdynia ul. Śląska 33/85
tel. 0507213376

inwestor:
Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby **Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr** wraz ze zmianą sposobu użytkowania

lokalizacja:
ul. Madalińskiego 10/16
działka 113 obręb 1-01-11 w Warszawie

projektant:
Alojzy Znajdek
nr. uprawnień AUB-KZ-7210/77/90
mgr inż. Radosław Pietrzak

sprawdzający:
Marek Znajdek
nr. uprawnień UAN-KZ-7210/36/89

podpis:

branża:
ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku:
RZUT ANTRESOLI 1
INSTALACJA SIŁOWA

faza:
Projekt wykonawczy

skala:
1:100

data:
11.2012

numer rysunku:
IE-07