

WARIANTY:

Wariant I - zasilanie z rozdzielnicy RSC, należy wykonać w przypadku uzyskania przez Inwestora od zakładu energetycznego, mocy zasilania rezerwowego równej 100kW.

Wariant II - zasilanie z szynoprzewodu, należy wykonać w przypadku NIE uzyskania przez Inwestora od zakładu energetycznego, mocy zasilania rezerwowego równej 100kW

UWAGI:

- podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów budynku i w razie potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienie budynku,
- stały nadzór nad robotami remontowymi powierzyć osobie o uprawnieniami budowlanymi,
- w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe należy wyłączyć z eksploatacji, a teren zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich,
- w razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac - wezwać projektanta, które w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania,
- wszystkie materiały stosowane w pracach wykończeniowych muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczeń ITB i PZH w Warszawie,
- stosowane materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne i spełniać wymagania klasy NRO (niepalne) rozprzestrzeniania ognia,
- roboty należy wykonywać zgodnie z projektem przez wykonawcę przez realizacją,
- wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi,
- Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzorów do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do użycia w projekcie.

Instalacja siłowa

	Łącznik obwodowego natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Łącznik obwodowego schodowy natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Łącznik obwodowego świecznikowy natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Przycisk natynkowy 1P, 10A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Łącznik obwodowego natynkowy 1P, 10A, IP44, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Przycisk sterujący do systemu DALI
	Wypust 1-fazowy (1P+N+PE)
	Wypust 3-fazowy (3P+N+PE)
24V	Wypust 24V
PPOŻ	Główny pożarowy wyłącznik prądu,1 styk przełączny,
	Szynoprzewód obwodowego L=3m, I=25A, 1P+N+PE typ K3825E02302, prod. Schneider Electric
	Rozdzielnica natynkowa typu Pragma, prod. Schneider Electric
	Gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP44, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Gniazdo natynkowe 2P+N+PE, 16A, IP20, typ Mureva prod. Schneider Electric
	Puszka podłogowa 2x3modu, do montażu odlewnych gniazd ogólnych 1P+N+PE, montaż w wylewce betonowej
Z3	Zestaw gniazdowy: 2 x 5P+N+PE (63A), 2 x 3P+N+PE (32A), 4 x 1P+N+PE

Instalacja oświetleniowa

C1	GOT 150W 1xHQI-E 150W/830 E40
D2	DLN 220 6490 2x26W 2xPL-C 26W/840 4P
F5	NEW LINE 255 2x58W 2xPL-L 55W/840
	CANELUX STEEL PC IP65 T8 1x36 1xL 36 W/840 36W
D6	GD DLN 255 COM-T 150W 1xCDM-T 150W/942 RX7s
D3	PLAFO TS 40W 1xPHilips TL5C 40W/830
F4	PROFI 58 1x80W BAR OP 1xPHilips TL5 80W/830 HE
C4	DL 220 6490 2x26W DW Glass 2xPL-C 26W/840 4P
F6	ISOLUX PC IP 65/T8 2xL 36 W/840 36W
F2	CANProfiLite 2 1x80W PLX 1xT5 80W/830
F2	THILA T5 2xFDH 80W
	Oprawa OH prod. Manamana, różne wielkości
E1	Naświetlacz metalohalogenowy MHL 02 NEW AS MTH-70W, prod.CANDELUX
E2	Oprawa kierunkowa naścienna - Mars 1xBW 3H
E2	Oprawa kierunkowa nastropowa - Venus 1xBW 3H
AW	Oprawa ob. awaryjnego - CANELUX I-TECH 3W

UWAGA:
W salach konferencyjnych oprawy wyposażyć w elektronicki systemu inteligentnego sterowania oświetleniem DALI

pfa
Piotr Fortuna Architekci
81-310 Gdynia ul. Śląska 33/85
tel. 0507213376

inwestor:
Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby **Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr** wraz ze zmianą sposobu użytkowania

lokalizacja:
ul. Madalińskiego 10/16
działka 113 obręb 1-01-11 w Warszawie

projektant: Alojzy Znajdek
nr. uprawnień AUB-KZ-7210/77/90
mgr inż. Radosław Pietrzak
podpis:

sprawdzający: Marek Znajdek
nr. uprawnień UAN-KZ-7210/36/89

branża: ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku:
RZUT HALI - INSTALACJA SIŁOWA

faza: Projekt wykonawczy
skala: 1:100
data: 11.2012
numer rysunku: IE-06